

# PRODUCT DATA SHEET

PRIMERP-712

READY MIXED PRIMER



Dispersion-based primer for absorbent substrates, screeds and concrete

## Main application field:

-Primer for subsequent installation of levelling compounds

## Suitable on / for:

- ▶ Absorbent substrates (e.g. cementitious or gypsum screeds and levelling compounds, concrete)
- ▶ calcium sulphate screeds or gypsum boards
- ▶ cement or lime plaster
- ▶ prior to installation with IBTECO cement or calcium sulphate leveling compounds
- ▶ prior to screed installation with IBTECO fast-hardening cements and IBTECO screed additives
- ▶ warm water underfloor heating systems
- ▶ suitable for residential, commercial and industrial areas



## PRODUCT BENEFITS/FEATURES

P-712 is a rapid drying primer which is used for subsequent installation of leveling compounds on absorbent substrates. The primer provides great penetration into the substrate, but also has film-forming properties. For interior use.

- ▶ ready mixed
- ▶ very economical
- ▶ rapid drying
- ▶ reduce the absorbency of the substrate

## **Technical Data:**

Packaging:	Plastic container
Pack-size:	18 kg, 10 kg, 5 kg
Shelf-life:	min. 12 months
Color, wet	white
Color, dry	cream white
Consumption	80 - 150 g/m <sup>2</sup>
Drying time	30 - 60 minutes*
Minimum application temperature	10 °C at ground level



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### PRIMER P-712

#### LỚP SƠN LÓT TRỘN SẴN

Sơn lót gốc nước phân tán cho bề mặt lớp láng nền bê tông



#### Lĩnh vực ứng dụng chính:

-Sơn lót để lắp đặt tiếp các hợp chất san phủ mặt bằng

#### Thích hợp trên / cho:

- ▶ các chất nền hấp thụ (ví dụ: xi măng hoặc thạch cao và các hợp chất san lấp mặt bằng hoặc bê tông)
- ▶ tấm láng nền Calcium sunphate hoặc tấm thạch cao
- ▶ xi măng hoặc đá vôi
- ▶ trước khi thi công xi măng IBTECO hoặc hợp chất san phẳng Calcium sunphate
- ▶ trước khi láng nền xi măng đông cứng nhanh IBTECO và phụ gia láng nền IBTECO
- ▶ hệ thống sưởi ấm sàn bằng nước
- ▶ thích hợp cho khu dân cư, thương mại và công nghiệp



#### LỢI ÍCH / TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM

P-712 là lớp lót khô nhanh được sử dụng cho việc tăng liên kết cho các hợp chất san phủ với bề mặt bê tông. Sơn lót có khả năng kết dính tuyệt vời vào chất nền, có đặc tính tạo màng. Sử dụng cho nội thất

- ▶ sẵn sàng thi công
- ▶ tiết kiệm thời gian
- ▶ thời gian khô nhanh
- ▶ giảm khả năng hấp thụ vật liệu phủ của bề mặt nền bê tông



#### Thông số kỹ thuật:

Đóng gói :	Can nhựa
Cân nặng:	18 kg, 10 kg, 5 kg
Thời hạn sử dụng:	12 tháng
Màu khi là chất lỏng	Trắng
Màu khi khô	Trắng đục
Lượng tiêu thụ	80 - 150 g/m <sup>2</sup>
Thời gian khô	30 - 60 phút
Nhiệt độ ứng dụng tối thiểu	10 °C